

## BUTOIR DE QUAÏ EN CAOUTCHOUC 500 MM

Butoir en caoutchouc haute densité pour quais et bâtiments



### ■ Points forts du produit

- Butoir de quai classique pour trafics normaux
- Facile à poser sur tous types de supports
- En caoutchouc haute densité
- Hauteur : 500 mm & Largeur : 250 mm
- Deux épaisseurs de butoir : 100 et 150 mm

Livraison      Garantie  
**Consultez nous**      **1 an**

### Description technique

Butoir de quai en caoutchouc haute densité sans platine acier.

Protège quais et bâtiments des chocs lors des manoeuvres des véhicules.

Faciles à poser sur tous types de supports.

Hauteur de 500 mm, largeur de 250 mm, épaisseur de 100 mm ou 150 mm, distance entre les trous de fixation de 250 mm.

Visserie non fournie.

Pour une utilisation quotidienne jusqu'à 15 accostages, préférez les butoirs en caoutchouc.

Pour une utilisation quotidienne de plus de 15 accostages, préférez les butoirs en acier galvanisé.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. (MM)	LARG. (MM)	EPAISSEUR (MM)	ENTRAXE (MM)	POIDS (KG)
10.2990.01	500	250	100	250	14
10.2990.02	500	250	150	250	18.5

Voir en ligne Butoir de quai en caoutchouc 500 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)